



Zebra® Xi™ 系列

高性能条码打印机

更高水平的标签打印

Xi 系列打印机坚固耐用、性能优异、使用寿命长，是一款适用于大批量、关键业务及专业标签打印的解决方案。该系统的产品比竞争对手的打印机具有更多的标准功能和选项，从而可以确保您的投资得到保护：支持纸张、合成材料及专业材料 203-dpi、300-dpi 和 600-dpi 分辨率的打印；支持宽度为 4 英寸、5.5 英寸、6 英寸和 8 英寸的打印；配备超高速处理器，提高打印及处理速度；更大的内存可以存储更多的标签格式、图形、字体和数据。此外，XiIIIPlus™ 打印机还支持更多的连接、XML 打印及高级管理功能控制选项，从而可以帮助您实时监控 Zebra 打印机和 ZebraNet® 无线及有线打印服务器。凭借上述的功能及选项，XiIIIPlus 打印机将打印性能带到了全新的高度！

Zebra 的 Xi 系列打印机一旦拥有，别无所求！

Zebra 的 Xi 系列打印机因成熟稳定的性能而享誉业界。由于具有更多的标准功能、分辨率选项和连接选项，再加上 Zebra 领先业界的服务和支持，XiIIIPlus 可以满足所有的条码打印需求。

Zebra XiIIIPlus 打印机的革命性设计包括：

- 采用主频为 133 MHz 的 32 位 RISC 处理器，提高打印速度和处理速度
- 增加了 16 MB SDRAM 内存，可以打印更长的标签格式
- CompactFlash®（容量最高可达 256 MB），可以存储更多的标签格式和字体
- 4 MB 非易失性闪存
- 提前发出打印头维护及色带/介质更换服务警报
- 300 种黑度设置——确保优秀的打印品质



请联络 **Zebra** 当地办事处了解更多信息或访问我们的网址：www.zebra.com.cn

Xi 系列



ZebraLink™ 解决方案

软件

ZebraDesigner™ Pro — 一种直观易用的软件程序，可以帮助用户方便地完成复杂的标签设计和更改标签格式。

ZebraDesigner — 一款操作简单、且囊括基本标签设计功能的标签设计应用程序。

ZebraNet™ Bridge Enterprise — 允许您在全球网络中的任意位置通过一台 PC 来集中管理 Zebra 打印机。

ZebraNet Utilities v 7.0 — 具有增强型打印、转换、管理、消息管理等功能。

Zebra Universal Driver — Zebra 功能最强大的驱动程序。

网络

ZebraNet®无线打印服务器 — 具有无线安全功能和新的无线功能。

ZebraNet 10/100 打印服务器 — 包括内置和外置版本，可以为 10Base-T、100Base-TX 和高速 Ethernet 10/100 自动交换网络提供完整的有线解决方案。

Firmware

ZPL®II — Zebra 打印机通用语言。它可以简化标签的格式转换流程，使标签的格式兼容其他 Zebra 打印机。

全球打印 — Unicode™ 在初始配置下即可进行快速的多语言按需热敏打印。

APL™ — 使 Xi 系列打印机无需重新编写格式即可融入混合打印机环境（仅适用于 203 dpi 打印机）。

支持 XML 的打印 — 直接连接整合条码标签打印，不仅可以省去许可费和打印机服务器硬件，还可以降低自定义成本和编程成本。

Web View — 通过采用常见 Web 浏览器的打印机 Web 接口来连接和控制您的条码打印机。

Alert — 装有 ZebraNet 打印机服务器和打印机能通过电子邮件、无线或有线设备发出通报，以最小化停机时间。



110XiIIIPlus™ — 203/300 dpi



110XiIIIPlus — 600 dpi

110XiIIIPlus 可配备 203 或 300-dpi 打印头，灵活易用、且价格合理。110XiIIIPlus 打印机的起售价仅为 2995 美元（美国市场），支持多种宽度的打印，最大打印宽度达到了 4 英寸，是货运、仓储和制造行业的理想之选。如要打印清晰的高品质小件产品标签，请订购带有 300-dpi 打印头的 110XiIIIPlus。

最大打印区域

宽度：104 毫米

长度（标配内存）：991 毫米

分辨率

203 dpi（8 个点/毫米）；

300 dpi（12 个点/毫米）

最高打印速度

203 dpi：每秒 254 毫米；

300 dpi：每秒 203 毫米；

物理特性

宽度：263.5 毫米

深度：495.3 毫米

高度：393.7 毫米

重量：22.7 千克

介质规格

标签宽度和衬纸宽度：20 毫米至 114 毫米

色带宽度：20 毫米至 110 毫米

在北美地区，您可以借助 110XiIIIPlus（仅限 203-dpi 型号）的 RFID Ready 选件在今后升级至 RFID 技术。

配备 600-dpi 打印头的 110XiIIIPlus 价格合理，可以在有限的标签空间上打印出精确的条码、文本和图形。这绝对是一款物有所值的打印机，它可以满足您对高分辨率和高密度专业标签打印（如：电子元件、电信组件、医疗设备、药瓶等）的最高要求。

最大打印区域

宽度：81 毫米

长度（标配内存）：991 毫米

分辨率

23.5 个点/毫米

最高打印速度

每秒 102 毫米

物理特性

宽度：263.5 毫米

深度：495.3 毫米

高度：393.7 毫米

重量：22.7 千克

介质规格

标签宽度和衬纸宽度：20 毫米至 114 毫米

色带宽度：20 毫米至 110 毫米

Xi 系列



140XiIIIPlus™

140XiIIIPlus 支持高达 12 英寸 / 秒的打印速度。凭借如此出色的性能和钢制机身设计，140XiIIIPlus 完全能够胜任全天不间断的大批量、关键业务打印。此外，140XiIIIPlus 还是快速按需或批量标签打印的理想之选。

最大打印区域

宽度：128 毫米
长度（标配内存）：991 毫米

分辨率

203 dpi（8 个点 / 毫米）

最高打印速度

每秒 305 毫米

物理特性

宽度：283.2 毫米
深度：495 毫米
高度：393.7 毫米
重量：25 千克

介质规格

标签宽度和衬纸宽度：40 毫米至 140 毫米
色带宽度：40 毫米至 130 毫米



170XiIIIPlus™ 203/300 dpi

业界领先的 170XiIIIPlus 支持 203 和 300-dpi 的打印分辨率，能够以 12 英寸 / 秒的速度打印出宽达 6.6 英寸的标签，从而在减少介质卷更换次数的同时，提高了打印效率。170XiIIIPlus 能够轻松地按需或批量打印大量含有大量信息的 AIAG、ODETTE、UCC/EAN-128 及其它规范标签。

最大打印区域

宽度：168 毫米
长度（标准内存）：991 毫米

分辨率

203 dpi（8 个点 / 毫米）
300 dpi（12 个点 / 毫米）

最高打印速度

203 dpi：每秒 305 毫米
300 dpi：每秒 203 毫米

物理特性

宽度：334.4 毫米
深度：495 毫米
高度：393.7 毫米
重量：30.5 千克

介质材料规格

标签宽度和衬纸宽度：51 毫米至 180 毫米
色带宽度：51 毫米至 170 毫米

在北美地区，您可以借助 170XiIIIPlus（仅限 203-dpi 型号）的 RFID Ready 选件在今后升级至 RFID 技术。



220XiIIIPlus™ 203/300 dpi

220XiIIIPlus 宽幅打印机，灵活易用，支持 203 和 300-dpi 打印头，能以 10 英寸 / 秒的速度快速在宽达 8.5 英寸的标签、发票及其它票据上快速打印出精细的高密度图形或字体。这款打印机是化学桶标签、初级金属标准标签、汽车行业标签、横幅尺寸标签以及货盘和容器货运标签打印的理想之选。

最大打印区域

宽度：216 毫米
长度（标准内存）：991 毫米

分辨率

203 dpi（8 个点 / 毫米）
300 dpi（12 个点 / 毫米）

最高打印速度

203 dpi：每秒 254 毫米
300 dpi：每秒 152 毫米

物理特性

宽度：397.5 毫米
深度：495 毫米
高度：393.7 毫米
重量：32.7 千克

介质材料规格

标签宽度和衬纸宽度：108 毫米至 224 毫米
色带宽度：108 毫米至 220 毫米

Xi 系列



规格概览 *

标准功能

打印方式：热转印或热敏
机身设计：12 号厚钢制框架
新的处理器可以提高输出和处理速度
16 MB SDRAM；4 MB 非易失性闪存
高级计数器
预警系统—指示打印头维护或更换色带/介质
300 种不同的黑度设置，确保优秀的打印品质
USB 2.0 端口，提高连接速度和打印速度（支持即插即用）
串行和并行端口
多语言 LCD 背光控制面板
PCMCIA 卡插槽
CompactFlash 卡插槽
传输式和反射式介质感应器
多级 Element Energy Equalizer™ (E3®)，实现出众的打印品质
Unicode™ 规范

工作属性

工作环境

工作温度（热转印）：41°F/5°C 至 104°F/40°C
工作温度（热敏）：32°F/0°C 至 104°F/40°C
储存/运输环境温度：-40°F/-40°C 至 140°F/60°C
工作湿度：20 – 85% 无冷凝
储存湿度：5 – 85% 无冷凝

电气参数

拥有功率参数校正功能的 90-264 VAC, 48-62 Hz 通用电源

通信接口功能

USB 2.0 端口（480 M bits/秒）
RS-232C/422/485 多分支
高速双向 IEEE 1284 并行接口

机构认证标准

Bi-National UL 60950 第三版/CSA CAN/CSA-C22.2 No. 60950-00 第三版；IEC 950/EN60950: 1992 w/ amendments 1 through 4 (CB Scheme) EN55022 1998 Class B；EN55024: 1998；EN61000-3-2, 3 w/amendment A12；加拿大 ICES-003, Class B, FCC Class B；阿根廷 92/98 Phase 3；澳大利亚 AS/NZS 3548；R.O.C. CNS 13438；BSMI；CCC

介质属性

标签

介质卷最大尺寸：纸卷外径 203 毫米，卷芯内径 76 毫米
介质厚度（标签和衬纸）：0.076 毫米至 0.305 毫米
介质类型：连续纸、复写纸、模切纸或黑标纸
为获得最佳打印品质和打印机性能，请使用 Zebra 原厂耗材。

色带

建议色带宽度至少等于介质宽度
色带卷最大尺寸：色带卷外径 81.3 毫米，卷芯内径 25.4 毫米
标准长度：450 米或 300 米；提供 3:1 及 2:1 介质卷与色带比率
色带设置：色带墨面向外卷绕

ZEBRALINK™ 解决方案

软件

ZebraDesigner Pro
ZebraDesigner
ZebraNet Bridge Enterprise
ZebraNet Utilities v 7.0

网络

ZebraNet 无线打印服务器
ZebraNet 10/100 打印服务器
ZebraNet PrintServer II
IBM® twinax/coax 接口

Firmware

ZPL II®
Global 打印
APL
XML 支持
Web View
Alert

字体 / 图形 / 符号

字体 / 字符集

标准字体：7 种点阵字体，1 种平滑向量字体（CG Triumvirate 粗体压缩字）
包括 Agfa Monotype Corporation 的 UFST® 字符集：IBM® Code Page 850 国际字符集

图形功能

支持用户定义的字体与图形——包括定制图标

条码符号

一维条码：Code 11、Code 39、Code 93、带有 A/ B/C 子集的 Code 128 和 UCC Case Codes、ISBT-128、UPC-A、UPC-E、EAN-8、EAN-13、UPC 和 EAN 2 位或 5 位扩展、Plessey、Postnet、Standard 2-of-5、Industrial 2-of-5、Interleaved 2-of-5、Logmars、MSI、Codabar、Planet Code

二维条码：Codablock、PDF417、Code 49、Data Matrix、MaxiCode、QR Code、MicroPDF417、TLC 39、RSS、Aztec

选件和附件

复卷机

切纸器（目前所有 XiIIIPlus 打印机都支持）

带有透明面板的介质折叠门

标签剥离器

40 毫米卷芯介质提供轴（220XiIIIPlus 不支持）

扩展字体及国际字体

PC 卡

CompactFlash (CF) 卡

适配器接口

64 MB 板载线性闪存

* 以上规格如有更改恕不另行通知。©2006 ZIH Corp. ZebraLink、ZebraDesigner、ZebraNet、APL、Element Energy Equalizer 和所有产品名称及代号都是 Zebra 的商标，Zebra、ZebraNet 和 ZPL II 是 ZIH Corp 的注册商标。保留所有权利。CompactFlash 是 SanDisk Corporation 的注册商标。IBM 是 International Business Machines Corporation 的注册商标。UFST 是 Monotype Imaging, Inc. 的注册商标。Unicode 是 Unicode, Inc. 的商标。所有其它商标均是其各自所有者的财产。



北京

北京市海淀区西外大街 168 号
腾达大厦 608 室 100044
电话：+86.10.8857.6941/2
传真：+86.10.8857.6943

上海

上海市徐汇区淮海中路 1010 号
嘉华中心 3505 室 200031
电话：+86.21.6120.6818
传真：+86.21.5404.8223

广州

广州市天河区林河西路 161 号
中泰国际广场 23 层 510620
电话：+86.20.2885.8209
传真：+86.20.2885.8392

香港

香港金钟夏慼道海富中心 2 座
6 楼 605 室
电话：+852 2111 0210
传真：+852 2235 9098



An ISO 9001 注册公司
GSA #: GS-35F-0268N
©2006 ZIH Corp. Printed in U.S.A.
#11211L Rev. 15 (3/06) 10M